



呼径	AL	数量

消火設備：加圧送水装置用可撓管継手  
日本消防設備安全センター認定品

呼径	AL	φI.D	φO.D	φD	PCD	N-φH	T	S 参考寸法	ブレイド	チューブ 材質
100A	4"	350~2000	100.3	125.3	225	185	8-23	24	14.4	2重線 ブレイド SUS316
125A	5"	350~2000	125.8	152.0	270	225	8-25	26	14.4	
150A	6"	350~2000	149.3	178.5	305	260	12-25	28	19.8	
200A	8"	350~2000	198.6	231.0	350	305	12-25	30	21.0	

呼径	認定番号	型式記号
100A	PK-009号	P20-115Z
125A		
150A		
200A	PK-010号	P20-200Z

品番	品名	材質	数量	備考
⑧				
⑦	ジョイントシート (リングパッキン)	ノンアスベスト	2	
⑥	表示板	A1100P	1	
⑤	リング	SUS304	2	
④	ブレイド押エ	SUS304	2	
③	ルーズフランジ	SS400	2	JIS20K電気亜鉛メッキ
②	チューブ(ベローズ)	SUS316	1	2PLY
①	ブレイド	SUS304	1	

最高 使用圧力	2.8MPa (常温基準)	F135 コネクター-21 (呼び20Kg/cm <sup>2</sup> )
適用 流体例	水	テクノフレックス '17.6
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 F35ZZ-02-1