



呼 径	AL	ØI.D	ØO.D	ØD	T	S 参考寸法	PCD	N-ØH	
32A	1 1/4"	300,400,500	32.6	40.8	135	16	6	100	4-19
40A	1 1/2"	300,400,500	39.0	47.9	140	16	6	105	4-19
50A	2"	300,400,500	51.5	61.5	155	16	6	120	4-19

消火設備：加圧送水装置用可撓管継手  
日本消防設備安全センター認定品

呼 径	AL	数 量

呼 径	認定番号	型式記号
32A	PK-007号	P10-034W
40A		
50A	PK-008号	P10-058W

※付属品として、ジョイントシート（リングパッキン：ノンアスベスト）2枚を同封しています。

品番	品 名	材 質	数量	備 考
⑦				
⑥	表示板	A1050P	1	
⑤	ブレイド	SUS304	1	1重線ブレイド
④	チューブ（ベローズ）	SUS316	1	
③	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10K-FF
②	裏プレート	SUS304	2	
①	表プレート	SS400	2	

最 高 使用圧力	1.4MPa 〔常温基準〕	F138 コネクター-21 (呼び10Kg/cm <sup>2</sup> )
適 用 流体例	水	テクノフレックス '21.11
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 F38SA-01-2