



呼径	AL	数量

呼径	AL	Ø1.D	Ø0.D	ØD	PCD	N-ØH	T	S 参考寸法	ブレイド	
32A	1 1/4"	300~2000	32.7	40.6	135	100	4-19	18	3	1重線
40A	1 1/2"	300~2000	37.0	46.8	140	105	4-19	18	3	ブレイド
50A	2"	300~2000	49.5	60.7	155	120	8-19	18	3	2重線
65A	2 1/2"	300~2000	62.5	75.2	175	140	8-19	20	3	ブレイド
80A	3"	350~2000	75.0	91.8	200	160	8-23	22	3.5	

消火設備：加圧送水装置用可撓管継手  
日本消防設備安全センター認定品

呼径	認定番号	型式記号
32A	PK-011号	P20-034Z
40A		
50A	PK-012号	P20-058Z
65A		
80A		

⑧				
⑦				
⑥				
⑤	表示板	A1050P	1	
④	ブレイド	SUS304	1	
③	チューブ(ベローズ)	SUS316L	1	
②	ルーズフランジ	SS400	2	JIS20K電気亜鉛メッキ
①	フランジカラー	SUS304	2	
品番	品名	材質	数量	備考

最高使用圧力	2.8MPa 〔常温基準〕	F135 コネクター21 (呼ビ20Kg/cm <sup>2</sup> )
適用流体例	水	テクノフレックス '21.11
三角法 / 尺度フリー		分類番号 F35ZZ-01-1