



呼径	ø1.D	ø0.D	(L)	øD	T	PCD	N-øH
15A	13.3	18.3	30	95	12	70	4-15
20A	19.7	25.6	30	100	14	75	4-15
25A	25.5	32.9	50	125	14	90	4-19
32A	32.6	40.8	50	135	16	100	4-19
40A	39.0	47.9	50	140	16	105	4-19
50A	51.5	61.5	50	155	16	120	4-19
65A	64.0	86.0	50	175	18	140	4-19
80A	77.0	99.0	50	185	18	150	8-19
100A	101.5	125.5	50	210	18	175	8-19

呼径	AL	数量

※ A部の溶接部形状は、変更する場合があります

⑥	ブレード	SUS304	1	1重線ブレード
⑤	チューブ	SUS316L	1	OB型(65A~100A)
④	チューブ	SUS316L	1	SA型(15A~50A)
③	ブレード押エ	SUS304	2	
②	ルーズフランジ	SUSF304	2	JIS10K-FF
①	ラップジョイント	SUS304	2	
品番	品名	材質	数量	備考

最高 使用圧力	1MPa{10.2kgf/cm <sup>2</sup> G} 〔常温基準〕	F124 テクノマルチコネクター
適用 流体例	水、蒸気、油、空気、ガス (耐食性・関係法規等から 適用の可否を決定します)	テクノフレックス '23.07
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 F24MC-02-1