

PRICE LIST



価格表

No.4

2023年8月1日改訂

TECHNOFLEX'S QUALITY PRODUCTS

フレキシブルメタルホース

Flexible Metal Hose



株式会社 テクノフレックス

◆ 注意事項 ◆

- ・ 価格表に表記される価格に消費税は含まれません。
- ・ 価格表の表記内容および価格は、予告無く変更する場合がありますことを予めご了承ください。
- ・ 価格表に掲載されていない製品は別途お見積となります。ご依頼ください。

◆ 目次 ◆

F110 国土交通省仕様 フレキシブルジョイント	3
F118/F115 国土交通省仕様 防振継手及びフレキシブルジョイント	3
S210 非溶接組立ユニオン型	4
S221 給水用コア付ユニオン型	4
B710/B720 国土交通省仕様 防振継手	5
E410/E420 国土交通省仕様 ベローズ型伸縮管継手	5
F138/F130 消火ポンプ用可撓管継手(10K)	6
F135 消火ポンプ用可撓管継手(20K)	6
SP-X スプリンクラー用巻き出し管継手(回転ニップル・ブレイド付)	7
SP-SF/SP-AW スプリンクラー及び泡消火用巻き出し管継手(回転ニップル)	7
SP-2 スプリンクラー用巻き出し管継手(固定ニップル)	7

フランジ型フレキシブルメタルホース 国土交通省仕様フレキシブルジョイント

F110

口径 15A ~ 100A
継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)



(円)

口径/全長	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	5,300	6,300	6,800	7,200	8,200	8,700
20A	6,200	7,300	7,400	8,400	10,100	11,600
25A	7,400	8,700	8,800	10,700	12,500	14,100
32A	8,700	10,700	10,900	13,100	15,700	17,300
40A	9,300	11,500	12,500	15,900	18,900	21,700
50A	11,600	14,100	15,400	18,500	22,400	26,700
65A	15,400	18,200	19,400	23,000	28,600	32,700
80A	20,500	23,800	27,700	31,100	38,300	45,400
100A	25,200	30,700	33,400	38,200	46,000	52,000

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

フランジ型フレキシブルメタルホース 国土交通省仕様防振継手・国土交通省仕様フレキシブルジョイント

F118 (ガスケット無)

口径 20A ~ 50A
継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)



(円)

口径/全長	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
20A	8,700	10,600	10,900	13,100	15,100	16,900
25A	10,500	12,400	13,100	14,300	16,800	19,000
32A	12,500	14,700	15,600	17,300	19,800	22,700
40A	14,000	17,100	17,500	20,100	22,300	26,700
50A	16,500	19,200	20,300	23,000	26,700	30,400

※上記仕様のみを取り扱いとなります。

F115 (専用ガスケット付)

口径 20A ~ 300A
継手金具 JIS10K フランジ (SS400 電気亜鉛メッキ)
ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

口径/全長	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
65A	21,600	23,600	25,800	28,100	31,500	32,500	36,600
80A	23,000	25,100	27,400	29,900	33,300	34,300	38,500
100A	28,600	31,400	33,900	36,700	40,700	42,100	47,500
125A	43,300	48,100	53,100	58,000	65,400	67,900	78,000
150A	56,500	63,300	69,100	75,400	84,300	87,400	99,500
200A	108,000	123,500	138,200	153,500	別途見積	178,200	207,000
250A	169,300	190,000	210,800	231,700	別途見積	262,800	293,700
300A	249,900	262,700	289,000	315,100	別途見積	368,300	410,100

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

※日本水道協会認証品は、別途見積となります。

ねじ型フレキシブルメタルホース 非溶接組立ユニオン型

S210

口径 15A ~ 50A
 最高使用温度 100℃
 継手金具 黒心可鍛鉄 (FCMB)
 ガasket ノンアスベスト製 ジョイントシート



(円)

口径/全長	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	3,300	3,800	4,100	4,700	5,500	6,400
20A	4,200	4,700	5,300	5,900	7,100	8,200
25A	5,100	5,900	6,800	7,400	8,800	10,400
32A	7,200	8,000	8,700	9,700	11,500	13,500
40A	9,000	10,100	10,900	12,700	14,800	16,800
50A	12,000	12,700	14,300	16,500	19,400	22,500

※上記仕様のみ取り扱いとなります。

ねじ型フレキシブルメタルホース 給水用コア付ユニオン型

S221

口径 15A ~ 50A
 チューブ材質 SUS316L
 使用上限温度 40℃
 ガasket EPDM



(円)

口径/全長	200L	300L	400L	500L
15A	10,700	10,900	11,400	11,700
20A	13,000	13,400	13,900	14,200
25A	15,900	16,500	17,100	17,600
32A	—	20,900	21,600	22,400
40A	—	26,600	27,500	28,500
50A	—	34,500	35,900	37,400

※上記に記載の無い製品全長は、別途見積となります。

※日本水道協会認証品は、別途見積となります。

防振継手／伸縮管継手
国土交通省仕様防振継手

B710 / B720 (ビッグジョイント)

口径 50A ~ 300A
 継手金具 JIS10K,20K / SS400 (電気亜鉛メッキ)
 ベローズ材質 内層：SUS316L、外層：SUS304
 使用形態 防振継手 (防振ゴム・ガイドボルト装着)
 伸縮継手 (ガイドボルト非装着)



口径	全長	価格(円)
50A	150L	32,600
65A		37,000
80A		39,700
100A		48,800
125A		61,100
150A		80,900
200A	200L	別途見積
250A		
300A		

口径	全長	価格(円)
50A	110L	46,200
65A		56,700
80A		83,200
100A	150L	108,300
125A		168,300
150A		197,300
200A	200L	別途見積
250A		
300A		

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

ベローズ伸縮管継手
国土交通省仕様ベローズ型伸縮管継手

E410 / E420

口径 20A ~ 200A
 継手金具 JIS10K / SS400
 ベローズ材質 SUS316L



E410：単式

口径	全長	価格(円)
20A	365L	37,000
25A		40,000
32A		44,500
40A		48,800
50A		55,800
65A		62,100
80A	415L	72,200
100A	440L	93,700
125A		114,300
150A		155,700
200A		222,400



E420：複式

口径	全長	価格(円)
20A	680L	53,600
25A		56,500
32A		64,000
40A		72,200
50A		83,300
65A		99,900
80A	780L	122,800
100A	880L	163,200
125A		199,600
150A		292,300
200A		392,900

※上記に記載の無い仕様の継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品
消火ポンプ用可撓管継手 (10K)

F138 (ガスケット付)

口径 32A ~ 50A
 継手金具 JIS10K / SS400 (電気亜鉛メッキ)
 設計圧力 1.4MPa
 チューブ材質 SUS316
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

口径/全長	300L	400L	500L
32A	18,300	19,800	21,200
40A	20,200	22,000	23,600
50A	23,500	25,800	28,100

※上記仕様のみ取り扱いとなります。

F130 (専用ガスケット付)

口径 32A ~ 300A
 継手金具 JIS10K / SS400 (電気亜鉛メッキ)
 設計圧力 1.4MPa
 チューブ材質 SUS316 もしくは SUS316L
 ガスケット ノンアスベスト製ジョイントシート



(円)

口径/全長	300L	400L	500L	750L	800L
65A	29,600	32,500	35,500	44,900	46,400
80A	32,500	35,800	39,300	49,800	51,500
100A	41,000	45,400	49,600	63,100	65,100
125A	別途見積	63,800	70,000	88,600	91,700
150A	別途見積	75,800	83,400	105,400	109,100
200A	—	別途見積			
250A	—				
300A	—				

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品
消火ポンプ用可撓管継手 (20K)

F135 (32A ~ 80A : ガスケット無 / 100A ~ 200A : 専用ガスケット付)

口径 32A ~ 200A
 継手金具 JIS20K / SS400
 設計圧力 2.8MPa
 チューブ材質 SUS316 もしくは SUS316L
 ガスケット (100A ~ 200A) ノンアスベスト製ジョイントシート



32A ~ 80A



100A ~ 200A

(円)

口径/全長	300L	400L	500L	750L
32A	33,300	35,200	36,300	別途見積
40A	34,100	37,300	39,700	別途見積
50A	35,700	39,700	43,100	別途見積
65A	42,700	47,200	51,200	別途見積
80A	—	58,100	63,500	別途見積
100A	—	150,200	160,800	186,200
125A	—	211,800	228,800	259,600
150A	—	259,400	277,700	324,600
200A	—	別途見積	別途見積	別途見積

※上記に記載の無い製品全長及び継手金具は、別途見積となります。

消火設備用フレキシブルメタルホース / (一財) 日本消防設備安全センター登録認定品
スプリンクラー用巻き出し管継手

SP-X (回転ニップル/ブレイド付)



(円)

全長	価格(円)
1000L	3,000
1400L	3,100
1950L	3,600
2500L	4,400
2900L	4,700
3500L	5,200
3900L	5,600
4500L	6,300
センター金具	210


※予定本数や納入時期をお知らせください。
 ※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途お見積となります。
 ※泡消火設備用(フォームヘッド、感知ヘッド用)はSP-AWをご使用ください。

認定番号	PJ-273号
型式記号	ST-119-X
適用設備	スプリンクラー設備
気密試験	合格
軽易耐熱性試験	合格
最高使用圧力	1.4MPa
推奨番号	推奨第30号

消防防災製品推奨品



SP-SF / SP-AW (回転ニップル)




	SP-SF	SP-AW
認定番号	PJ-238号	PJ-254号
型式記号	ST-119-300	ST-119-310
適用設備	スプリンクラー設備	泡消火設備 フォームヘッド、感知ヘッド
気密試験	合格	—
軽易耐熱性試験	合格	—
最高使用圧力	1.4MPa	1.4MPa

(円)

全長	SP-SF 価格(円)	SP-AW フォームヘッド R3/4ネジ 価格(円)	SP-AW 感知ヘッド R1/2ネジ 価格(円)
1000L	2,920	—	—
1400L	3,030	4,290	4,400
2000L	3,580	—	—
2500L	4,130	—	—
2900L	4,460	—	—
3500L	4,900	—	—
3900L	5,390	—	—
4200L	6,220	—	—
7000L	11,550	—	—
センター金具	200		

※予定本数や納入時期をお知らせください。
 ※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途お見積となります。

SP-2 (固定ニップル)



(円)

全長	SP-2 価格(円)	SP-2 日本水道協会認証登録品 価格(円)
1100L	2,530	2,860
2000L	3,630	3,960
センター金具	200	

※別途送料がかかります。角バー、サイド金具は別途お見積となります。
 ※全長1500L、2600Lは受注製作品となり、別途お見積となります。

認定番号	PJ-081号
型式記号	ST-119-120
適用設備	スプリンクラー設備
気密試験	合格
軽易耐熱性試験	—
最高使用圧力	1.4MPa



◆ 製品選定のご注意事項 ◆

- ・ 酸^{※1}、塩素イオンを含む流体には使用できません。短期間での腐食を生じる可能性が有ります。^{※2}
- ・ 腐食性ガス、沿岸付近などの環境では使用できません。塩害対策などを施した型式をご使用ください。^{※2}
- ・ 適用法規を確認してください。適用法規のラインに使用する場合には消防法、水道法など適用法規に合った製品をご選定ください。
- ・ 使用圧力を確認してください。許容圧力を超えた使用はホースの破壊につながります。
- ・ 使用温度を確認してください。ホースは使用温度により耐圧強度が異なります。
- ・ 使用目的を確認してください。配管の心あわせ、防振、地盤沈下対策など目的に合った製品をご選定ください。不明な場合には必ずご相談ください。
- ・ ホース全長または許容変位量を確認してください。許容変位量を超える使用はホースの寿命を低下させます。適切な長さをご選定ください。
- ・ 接続先の配管金具形状を確認してください。
F115、F130 型フレキは、一般製品と比べてシール面幅が小さく、フレア配管等特殊形状の継手ではシールされないことがあります。

※1 酸に対しては酸の種類で耐食性が変わりますのでご相談ください。

※2 フッ素樹脂製品で対応可能となる場合がありますのでご相談ください。